XPOS-I-BUTTON-INSTALLATION

HID-KB-TYPE





Hier das richtige **Tool** für die **HID-KB-i-Button-devices**. Art-Nr. 1362

Anleitung:

Entzippen Sie die Datei "I-BUTTON-HID-KB-CONFIGURATION.zip" Installieren Sie die Datei "ibutton_utiity_setup_v11r3.exe"

Suchen Sie das Programm unter:

"C:\Program Files (x86)\HID_MSR\MSR Configuration Utility for IButton" Führen Sie aus: "msr_forIButtonV11R3_(2).exe"

MSR Configuration Utility for IButton V1.1R3 – 🗆 🗙				
Package:	Prefix	Suffix	Canguage	
Delimiter:	Succeed:	Failed:	C:\Program Files (x86)\HID_MSR\MSR Configuration Utility for IButton \english.key	
Attach:	Prefix	Suffix	Error Message Extract From Length: Output Order	
Remove:			Rmv Msg (len is 30) 1 1 4- Disablec 0000000 <enter> 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</enter>	
SS: ES:				
MSR Updated. Message:				
Firmware: PA-T2405-FH ROM-T1542 V1.0R1				
Connect Restore Open Save Update 🖉 Exit				

Wählen Sie Connect

Default ist wie oben dargestellt.

Änderungen werden durch "Update" auf den Dallas-Reader geschrieben.

Testen mit Editor bzw. Notepad

10.11.2020 fe NOVOPOS AG